





A technical drawing showing a cable being inserted into a bracket. The bracket has a U-shaped opening at the top. The cable is shown entering from the left and passing through the bracket. The drawing is a line drawing with dashed lines indicating the continuation of the cable and bracket.



本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP7231的无线电发射模块。

控器

K9 可作为单电机遥控器



清除已配对遥控器的方法：长按按钮10秒，直到蓝色LED指示灯闪烁4次，即可清除所有已配对的遥控器。

领普窗帘电机

已连接

开

关

目标开合度

行程校准

电机反转

您可以通过**华为智慧生活App**控制窗帘电机及查看状态，具体界面及细节可能因**App**版本不同而有所区别。

功能	RESET按键操作	指示灯状态
配对自发电遥控器	长按RESET 3秒	蓝色LED慢闪 (亮0.5秒, 灭0.5秒)
清除已配对遥控器	长按RESET 10秒	蓝色LED闪烁4次 (亮0.25秒, 灭0.25秒)
清除Wi-Fi配网	2秒内连续按 RESET 5次	橙色LED闪烁 (亮0.1秒, 灭0.2秒)
恢复出厂设置	长按RESET 15秒	橙色LED闪烁 (亮0.1秒, 灭0.2秒)
收到遥控器指令		蓝色LED闪烁1次 (亮0.1秒, 灭0.2秒)
Wi-Fi连接中		蓝色LED闪烁 (亮0.1秒, 灭0.2秒)
Wi-Fi连接成功		蓝色LED常亮
OTA升级中		橙色LED慢闪 (亮0.2秒, 灭0.8秒)

外壳材质：铝材
供电：85-265V AC, 50/60Hz
电源线长：90cm（带国标3插）
传动箱型号：DT82
重量：900g
额定电流：Max 0.3A
扭矩：1.2N*m
工作制：S2 12min
开合速度：14cm/s
使用温度：-10℃~55℃
防护等级：IP40
WIFI：2.4GHz
RF遥控频率：433.92MHz（领普CC433协议）
遥控距离：约50米
支持学习遥控器个数：10个

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属外壳 组件	○	○	○	○	○	○
塑料外壳 组件	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据: SJ/T11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下，产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。

尊敬的用户：
感谢您选择领普窗帘电机，为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务，请认真填写保修卡资料。

保修卡

公司或个人全称 _____

通讯地址 _____

电话 _____

邮编 _____

所购产品名称及型号 _____

购买地址 _____

购买日期 _____

友情提示:

- 1.本产品享受两年免费保修，送修费客户自理。
- 2.如需保修，请提供有效的销售凭证，同时提供填写完整的保修卡。
- 3.因使用不当造成的损坏或者经其他修理引起的损坏不在保修范围内。
- 4.未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

武汉领普科技有限公司
官网: www.linptech.com
邮箱: service@linptech.com
服务热线: 400-888-6853
地址: 武汉市江夏区藏龙岛科技园联享企业中心A栋1单元2楼
执行标准: GB/T 12350-2009
领普科技提供售后服务支持
Works with HUAWEI HiLink 是指本产品支持 HUAWEI HiLink 协议